

DATENBLATT

Um optimale Ergebnisse bei der Abwicklung Ihrer Aufträge zu erzielen, beachten Sie bitte Folgendes:

Wir drucken im **Flexodruckverfahren**.

Die maximale **Flächendeckung darf 300% nicht überschreiten!**

Dateiformate

Apple Macintosh

InDesign bis CS6

Photoshop bis CS6

Illustrator bis CS6

QuarkXPress 3.3 bis 8

MS-Office Anwendungen (**nur Texte – kein Layout**)

CorelDraw bis X7 (**ohne eingebettete Bilddaten – Bilddaten gesondert mitschicken**)



Wenn Sie uns Ihre Daten nicht wie von uns angegeben schicken, müssen wir die Bearbeitung nach Aufwand berechnen!
Offene Daten werden von uns grundsätzlich bevorzugt, da diese eine flexogerechte Nachbearbeitung gestatten.
Sollten Sie uns PDF Dateien schicken, bei denen von unserer Seite keine Möglichkeit der Optimierung besteht, können wir nicht für ein optimales Druckergebnis garantieren!

Schriften

Wir halten eine Vielzahl der gängigsten Schriften für Sie bereit, trotzdem kann es vorkommen, dass die von Ihnen verwendete Schrift nicht dazu zählt. Wir bitten Sie, die verwendete Schrift separat beizulegen oder, wenn möglich, in Kurven (Pfade) umzuwandeln.

Vermeiden Sie Schriftgrößen von unter 5 Punkt!

Schriften im Farbsatz (cmyk) bitte nur in max. zwei Farben und mindestens 6 Punkt groß (z.B. cyan und magenta) anlegen (Übereinanderdruck von mehr als zwei Farben ist wegen Passerproblemen zu vermeiden).

Negative Schriften müssen mindestens 7 Punkt groß und fett sein. Der Hintergrund bei negativen Schriften sollte sich auch max. aus zwei Farben zusammensetzen. Vermeiden Sie negative Serifenschriften! Schriften bitte nur als TrueType-Fonts oder Postscript-Fonts mitliefern! Sonderschriften, Sonderzeichen, ausländische Schriften etc. müssen gesondert mitgeliefert werden!



Bilder

Achten Sie bitte auf die Auflösung Ihrer Bilder.

Um optimale Druckergebnisse zu erhalten, müssen Bilder mind. **300 dpi** haben und **nicht kleiner als das**

Endformat sein. Bilder als .tiff, .eps oder .psd abspeichern.

Bitte die Bilddaten immer mitschicken und nicht einbetten.



Logos

Logos bitte im Vektorformat und nicht als gepixelte Bilddatei schicken.



Farben

Echtfarben werden bei uns mit Pantonefarben gedruckt (kein HKS, RAL etc.). Möchten Sie Pantonefarben verwenden und haben nicht die Möglichkeit, dieses auf Ihrem Rechner zu realisieren? Dann legen Sie die Farben in sogenannten reinen Farben (100% Cyan, 100% Magenta, 100% Yellow, Schwarz) an, damit die Datei ausbelichtbar bleibt. Z.B. für Pantone 032 könnten Sie 100% Magenta verwenden. Geben Sie genau (nach PANTONE-Farbnummer) an, welche Farbe wie gedruckt werden soll. Bilddaten bitte nur im **CMYK**-Modus anliefern, **kein RGB**-Modus. Mischen Sie auf dem Bildschirm keine Farben an!

Das, was Sie auf dem Bildschirm sehen, ist nicht das Flexodruckergebnis!



Verläufe & Raster

Raster (auch in Bildern etc.) und Verläufe können im Flexodruck nicht von 0% bis 100% wiedergegeben werden. Achten Sie somit darauf, dass Raster und Verläufe eine Füllung von mind. 3% haben müssen (Verläufe von mindestens 3% bis höchstens 90%).

Schlagschatten sind problematisch im Flexodruck, da die Verläufe gegen 0% auslaufen, es wird dann zu ungewünschten Abrissen in dieser Druckfarbe kommen.



Anschnitt

Bitte legen Sie bei Ihrem Layout rundum einen Beschnitt von 2 mm an.



Sonstiges

Wenn Sie Dateien anlegen, achten Sie auf das

Ticketformat und druckfreie Zonen. Schicken Sie farbige Ausdrucke Ihrer Datei mit und/oder gedruckte Farbmuster (z.B. Prospekte, Visitenkarte etc.).

Bitte senden Sie uns auch ein PDF zur Standkontrolle. Möchten Sie nur das Logo anliefern, machen Sie bitte eine Skizze für die Positionierung. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

